

Convectoren





[Meer informatie](#)



Solida

Elektrische convector

Met een 24/7 programmeerbare klokthermostaat is de Solida een erg praktische convector. Daarnaast heeft de convector ook nog eens een elegant uiterlijk. Openraamdetectie voorkomt onnodig energieverbruik en de ingebouwde kWh-meter geeft duidelijk inzicht in het verbruik. De timer- en boostfunctie bieden handige

opties voor kortstondig gebruik. En een vorstvrij stand zorgt voor een goede basis in de wintermaanden. De Solida heeft beschermingsklasse IP24. Door het moderne voorkomen en de neutrale RAL-kleur 9003 kunt u deze convector in ieder huishouden plaatsen.



Ingebouwde klokthermostaat



Openraamdetectie



ERP-ready



Ingebouwde kWh-meter

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Solida 500	0,50 kW	450 × 450 × 85 mm	3,0 kg	430 730 050	€ 189,00
Solida 1000	1,00 kW	590 × 450 × 85 mm	4,0 kg	430 730 100	€ 234,00
Solida 1500	1,50 kW	730 × 450 × 85 mm	5,1 kg	430 730 150	€ 279,00
Solida 2000	2,00 kW	870 × 450 × 85 mm	6,1 kg	430 730 200	€ 324,00

Eigenschappen					
Garantie convector	5 jaar				
Garantie componenten	2 jaar				
Lengte snoer	1,5 m				
RAL-kleur	9003				

* Kijk voor de actuele prijzen op de [website](#).



[Meer informatie](#)



Robuust Basic & Smart Eco

Elektrische convector

Instelbaar in acht verschillende temperatuurstappen en met een aan/uit-knop is de *Robuust Basic* een capabele convector. De Robuust Basic is veilig door de ingebouwde temperatuur- en vorstbeveiliging. Het ontwerp van het rooster zorgt voor een gelijkmatige afgifte van warmte en verdeling van convectie. De convector heeft beschermingsklasse IP20 en is zodoende niet geschikt voor vochtige ruimtes. De Robuust wordt standaard met voetsteunen en ophangbeugel geleverd.



De *Robuust Smart Eco* heeft een ingebouwde klokthermostaat, die u 24/7 kan programmeren, naast de vijf vaste beschikbare programma's. U kunt het toestel digitaal bedienen met de toetsen en het display aan de bovenzijde van het toestel. De convector heeft beschermingsklasse IP24 en is hierdoor geschikt voor vochtige ruimtes. De convector heeft openraamdetectie en voldoet aan de ERP-regelgeving. De Smart Eco wordt exclusief voetsteunen, maar inclusief muurbeugels geleverd.



Ingebouwde klokthermostaat



Digitaal bedienbaar



Openraamdetectie



Acht temperatuurstappen

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Robuust-500 Basic	0,50 kW	400 × 450 × 80 mm	3,6 kg	429 752 100	€ 141,00
Robuust-1000 Basic	1,00 kW	490 × 450 × 80 mm	4,3 kg	429 752 102	€ 153,00
Robuust-1500 Basic	1,50 kW	600 × 450 × 80 mm	4,9 kg	429 752 104	€ 170,00
Robuust-2000 Basic	2,00 kW	740 × 450 × 80 mm	5,9 kg	429 752 106	€ 180,00
Robuust-2500 Basic	2,50 kW	890 × 450 × 80 mm	6,9 kg	429 752 107	€ 199,00

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Robuust-500 Smart Eco	0,50 kW	430 × 450 × 100 mm	4,0 kg	430 750 500	€ 190,00
Robuust-1000 Smart Eco	1,00 kW	530 × 450 × 100 mm	4,0 kg	430 751 000	€ 200,00
Robuust-1500 Smart Eco	1,50 kW	660 × 450 × 100 mm	4,4 kg	430 751 500	€ 210,00
Robuust-2000 Smart Eco	2,00 kW	785 × 450 × 100 mm	5,2 kg	430 752 000	€ 224,00

Eigenschappen					
RAL-kleur	9003				
Garantie convector	5 jaar				
Garantie componenten	2 jaar				
Lengte snoer	1,5 m				

* Kijk voor de actuele prijzen op de [website](#).



Meer informatie



Frostfree

Elektrische convector

De Frostfree is een ideale convector om bijvoorbeeld een meterkast of een berging vorstvrij te houden. Deze convector kan kleine ruimtes

die niet als verblijfsruimte dienst doen snel opwarmen. De garantie is twee jaar en het snoer van 1,5 m heeft een aangegoten stekker.



Geschikt voor kleine ruimten



Convectiewarmte



Beschermingsklasse IP20



Hoge- en lagetemperatuurstelling

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
FrostFree 500W	0,50 kW	240 × 240 × 100 mm	3,6 kg	427 000 501	€ 74,00

Eigenschappen					
Garantie convector	5 jaar				
Garantie componenten	2 jaar				
Lengte snoer	1 m				

* Kijk voor de actuele prijzen op de [website](#).



Vixis

Elektrische convectorput

Met een hoogte van slechts 125 mm, kunt u de Vixis elektrische convectorput bijna overal inbouwen. De Vixis komt het beste tot zijn recht wanneer hij koudeval tegengaat bij grote raampartijen. De lucht die de convector verwarmt, neemt de kou weg die het raam normaal gesproken uitstraalt.

Door de ingebouwde ventilator reageert de convectorput zeer snel op temperatuurwisselingen. U kunt de put combi-

neren met verschillende aluminium of roestvaststalen roosters, deze dient u los bij te bestellen. Door de verschillende afmetingen en vermogens is er voor iedere situatie wel een oplossing.

Deze convector is verkrijgbaar op aanvraag. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met uw accountmanager of een van onze adviseurs.



Maatwerk



Voorkomt koudeval bij ramen

Eigenschappen					
Garantie	2 jaar				

Scudo

Elektrische ventilatorconvector

Koudestraling bij grote raampartijen beperkt u met deze staande convector. De Scudo verwarmt de koude lucht voor het raam, waardoor u eventuele kou vanuit de ramen niet voelt. De convector heeft een ventilator die een snelle opwarming garandeert.

De convector is in verschillende maten met uiteenlopende vermogens verkrijgbaar. Zo is er voor iedere situ-

atie een oplossing beschikbaar. U kunt de Scudo makkelijk monteren op een bestaande vloer, zodat deze ook gemakkelijk bij een renovatie te plaatsen is.

Deze convector is verkrijgbaar op aanvraag. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met uw accountmanager of een van onze adviseurs.



Maatwerk



Voorkomt koudeval bij ramen

Eigenschappen					
RAL-kleur	9010				
Garantie	2 jaar				